

Revêtement de Sol Souple pour pose flottante – Sol en accord avec la Norme DIN EN 16511

wineo

A detailed cross-sectional diagram of a laminate floor structure, showing nine distinct layers numbered 1 through 9. The layers are as follows:

- 1:** The topmost layer, a thin, light-colored protective film.
- 2:** A thin, light-colored decorative layer.
- 3:** A thicker, light-colored decorative layer with a wood-grain pattern.
- 4:** A thin, dark-colored layer, likely a carbonized bamboo or similar material.
- 5:** A thin, light-colored layer, possibly a fiberboard or similar material.
- 6:** A thin, dark-colored layer, likely a carbonized bamboo or similar material.
- 7:** A thin, light-colored layer, possibly a fiberboard or similar material.
- 8:** A thin, dark-colored layer, likely a carbonized bamboo or similar material.
- 9:** The bottommost layer, a thin, light-colored protective film.



**TÜV
PROFI
CERT**
produced by

70 710 4061-4
www.profiact.com

**emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft**

PREMIUM



Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmöller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.