

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PURLINE | wineo 1000 à coller

Revêtement de sol en polyuréthane durablement élastique selon la Norme EN 16776
Sans addition de chlore, sans adoucissant, sans solvant

wineo

	à coller	wood L	wood XL	stone L	
Format		1298 x 199 mm	1500 x 250 mm	645 x 335 mm	
Épaisseur du produit		2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	
Poids		3,0 kg/m²	3,0 kg/m²	3,0 kg/m²	
Planches / m² par paquet		20 / 5,17 m²	14 / 5,25 m²	22 / 4,75 m²	
Paquets / m² par palette		60 / 310,20 m²	56 / 294 m²	66 / 313,50 m²	
Garantie	Vous trouverez nos conditions de garantie sous – www.wineo.de				
Classifications					Caractéristiques du produit
	Classe d'usage 23 EN ISO 10874		Espaces habitables en cas d'utilisation intensive		1
	Classe d'usage 32 EN ISO 10874		Zones commerciales en cas d'utilisation moyen		
	Résistance aux rayures EN 16776, annexe A		Class d'usage 23: > 3 N Class d'usage 32: > 5 N		
	R9 Catégorie anti-glisse DIN 51130		R 9		2
	Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987		Très bonne résistance, proportionnelle à la concentration et la durée d'exposition		
	Résistance à la lumière EN ISO 105-B02		~ 7		3
	Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1		≤ 0,10 mm		   www.blauer-engel.de/uz120       
	Effet d'un pied de meuble EN 424		Class d'usage 23: Pied type 3 Class d'usage 32: Pied type 2 aucune dommage visible		
	Essai de la chaise à roulettes EN 425		25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W		
	Résistance au passage de chaleur ISO 8302		0,01 (m²K)/W		
	Réduction des bruits de pas EN ISO 10140		~ 8 dB ~ 17 dB dans le système avec silentPLUS		
	Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999		≤ 0,15 %		
	Comportement en flexion EN ISO 24344		≥ 20 mm		
REACH		exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %			
Élimination		Privé: possible avec la poubelle domestique normale Commercial: Déchets clé AVV 170201			



Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 2001010
EN 14041:2004 / AC2006
1658



www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

DGNB
NAVIGATOR

Registrierungs-Code
NAPCCW

www.dgnb-navigator.de



THIRD-PARTY VERIFIED
EPD



Institut Bauen und Umwelt e.V.

Remarques :

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'exécède pas 29° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmüller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.