

PURLINE | wineo 1000 Multi-Layer zum Klicken

Dauerelastischer Mehrschichtboden nach ISO 20326 zur schwimmenden Verlegung

wineo

	wood L	wood XL	stone L
			
Format	1288 x 187 mm	1520 x 238 mm	636 x 319 mm
Produktstärke	9 mm	9 mm	9 mm
Gewicht	8,70 kg/m²	8,70 kg/m²	8,70 kg/m²
Verriegelung	Fold-Down 	Fold-Down 	LocTec 
Planken / m² pro Paket	8 / 1,93 m²	6 / 2,17 m²	9 / 1,83 m²
Pakete / m² pro Palette	44 / 84,92 m²	48 / 104,16 m²	60 / 109,80 m²
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter – www.wineo.de		



Klassifizierungen		Produktaufbau	
	Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1
	Nutzungsklasse 32 EN ISO 10874	Normal beanspruchter gewerblicher Bereich	
	R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	2
	Lichteichtheit EN ISO 105-B02	~ 7	3
	Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	4
	Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W	
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,06 (m²K)/W	 www.blauer-engel.de/uz176
	Sound-Protect Eco Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 15 dB	
	Gehschallreduzierung	~ 29 %	
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV	



Hinweise:

- Fußbodenheizung: Für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°C geeignet.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.